

SCHEDA TECNICA: STUCCO DECORATIVO

Finitura decorativa in pasta liscia per interni ed esterni.



DESCRIZIONE

STUCCO DECORATIVO è un prodotto in pasta a base di particolari resine sintetiche, selezionate polveri di marmo, cariche micronizzate e raffinati additivi che conferiscono facilità di applicazione e perfetto ancoraggio al supporto. Grazie alla caratteristica composizione è in grado di mantenere il colore costante nel tempo anche nelle tonalità più accese. Il materiale gode inoltre di elevata idrorepellenza, ottima resistenza a muffe ed alcali, mantenendo comunque una buona resistenza all'umidità e discreta permeabilità al vapore. Questa finitura viene utilizzata per ottenere una soluzione decorativa esclusiva o per applicazioni ad elevato spessore.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.260 kg/l ca
- Granulometria: inferiore a 80 mm.
- Consumo: 1,2-2,8 kg/mq per mano variabile base.
- Rispetta la teoria di Kuenzle

.IMPIEGO

STUCCO DECORATIVO viene utilizzato come rivestimento protettivo e finitura di prestigio per supporti nuovi e vecchi. Tale prodotto può essere utilizzato su qualsiasi tipo di superficie previa adeguata preparazione del fondo di applicazione.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da rivestire deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di materiali non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di procedere con la stesura del rivestimento, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di fondo. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE, mentre in presenza di superfici lisce non assorbenti procedere con l'applicazione del fondo di tipo FONDO RUSTICO.

.APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare un primo strato di materiale con frattazzo in acciaio inox quale rasatura di fondo, facendo attenzione a stenderlo in modo uniforme, non fare sbavature, righe o sormonti. Dopo circa 12 ore procedere con la stesura della seconda mano con spessore a piacere, anche irregolare, per preparare una superficie stampabile meccanicamente o lavorabile con variabili procedimenti. Può essere applicato anche in un'unica mano. Utilizzare stampi, stencil o altri attrezzi per ricreare l'effetto desiderato. A finitura quasi asciutta effettuare una leggerissima schiacciatura tramite frattazzo in acciaio inox per compattare e armonizzare il prodotto.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

.FORNITURA

- Vaso da 5 e 20 kg.
- Tinte: : disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

